

Roloil Sincom 32

Fluido sintetico per compressori

WERTAiR International

Descrizione

Sincom 32 E è uno speciale fluido sintetico a base di estere saturo, al quale vengono aggiunti selezionati additivi antiossidanti, antiruggine ed antischiuma.

Applicazioni

Sincom 32 E è nato per soddisfare le esigenze di lubrificazione tipiche dei compressori a pistoncini di piccole dimensioni (Studi dentistici, aerografi, ecc.) che sono caratterizzati da una elevata temperatura dell'aria in mandata e per aderire alle tendenze dei maggiori Costruttori.

Proprietà

- Eccezionali caratteristiche di resistenza all'ossidazione, che consentono di prolungare notevolmente l'intervallo tra due cambi successivi della carica.
- Eccellenti doti di scorrevolezza a freddo, che garantiscono un valido avviamento anche in presenza di temperature molto rigide.
- Ottimo potere antiruggine, per proteggere le superfici metalliche anche in presenza di condensa e umidità.
- Valida additivazione antischiuma, che assicura la continuità del film untuoso, per una lubrificazione sicura e costante.
- Grande controllo degli odori che si possono sviluppare ad elevata temperatura.

Specifiche

DIN 51352-2 POT Test DIN 51506 VDL

Caratteristiche chimico-fisiche

	Metodologia	Unità	Tipico
Aspetto	Visivo	-	Limpido
Colore	ASTM D 1500	-	L 0,5
Densità a 20°C	ASTM D 4052	kg/l	0,911
Viscosità cinematica a 40°C	ASTM D 445	mm ² /s	27
Viscosità cinematica a 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	5,22
Indice di viscosità	ASTM D 2270	-	136
Punto di infiammabilità, COC	ASTM D 92	°C	235
Punto di scorrimento	ASTM D 97	°C	-36

Le caratteristiche sono medio indicative e non costituiscono specifica.

